


- ЗАБЕЛЕЖИ**
1. Фасадна дървина - PVC - стилопант;
 2. Всички размери на дървината да се проверят от готов строен, отчетайки материалите и топлоизолация по фасада;
 3. Всичките на вратите са от кога готов под;
 4. Всички цветове по под, стени, таван и подпорочни перила се избират по указание на проеканта в процес на строителство;
 5. Всички външни зидове се оцветяват с топлоизолация, съгласно проект "енергийна ефективност";
 6. За инсталациите (ОВ, ЕП, ВМ), да се следат съответните проекти;
 7. За всички колони и шайби да се следат конструктивните планове;
 8. При неясноти по време на строителството или възникнали непредвидени обстоятелства, да се търсят проектантите;
 9. Всички зидове се изпълняват от керамични тухли;

- ЗАБЕЛЕЖИ ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА**
1. Подходите настипни в жилищата се изпълняват равни и нестъпани;
 2. Дължината на нависнали притоци и нивовете на по-горе от 2 см, свързани с използването на стари инсталации и уреди;
 3. Входната врата на жилището се съобразява със светла широчина не по-малка от 100 см, а външната врата - със светла широчина не по-малка от 80 см. Дължината на външната врата трябва да се избере за хващане, монтирана на височина 90 см от нивото на пода, като полагането им не трябва да изисква усукване;
 4. Подът пред входната врата на жилището се изпълнява равен, без пречупване и неравен и без препятствия, а протазе с височина от 0,5 до 2 см се осигурява с наклон не повече от 1:2;
 5. Балконските врати са със светла широчина най-малко 80 см; височината на протазете не трябва да превишава 2 см, вкл. техническата височина на дървината;
 6. За всяко жилище поне на един балкон се изпълнява врата с две крила осигуряваща минимална светла широчина 150 см и светла дължина 150 см;
 7. Височината на балкона паркет е съобразена с изискванията за безопасност; височината на пътят част на паркета не трябва да превишава 70 см;

ЖИЛИЩНА СГРАДА
УПИ III-34 (ПИ 30497.501.917), кв.4а,
с.Звездица, общ. Варна



- ЗАБЕЛЕЖИ**
1. Фасадна дървина - PVC - стилопант;
 2. Всички размери на дървината да се проверят от готов строен, отчетайки материалите и топлоизолация по фасада;
 3. Всичките на вратите са от кога готов под;
 4. Всички цветове по под, стени, таван и подпорочни перила се избират по указание на проеканта в процес на строителство;
 5. Всички външни зидове се оцветяват с топлоизолация, съгласно проект "енергийна ефективност";
 6. За инсталациите (ОВ, ЕП, ВМ), да се следат съответните проекти;
 7. За всички колони и шайби да се следат конструктивните планове;
 8. При неясноти по време на строителството или възникнали непредвидени обстоятелства, да се търсят проектантите;
 9. Всички зидове се изпълняват от керамични тухли;

Съставители	Подпис
СК	инк. Пурарова
ЕП и ПВ	инк. Н. Дойкова
ВМ	инк. М. Димитрова
ЕЕ	инк. С. Райкова
геодезия	инк. Р. Златев
оцвет.	д. арх. Г. Стоянова
Извест.	И. Кочеткова

инвеститор:	"ИРИС 89" ООД - упр. Мирна Кочеткова	
обект:	ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ III-34 (ПИ30497.501.917), кв.4а, с.Звездица, общ. Варна	
фаза:	технически проект	
част:	архитектура	лист: 3/12
чертеж:	втори етаж	М 1:50
проектант:	арх. Денис Наумов	
начертал:	арх. тех. Веселина Иванова	